

# Resina Delgada

**Resina Delgada** es una emulsión base agua fabricada con resina de Homopolímero de Acetato de Polivinilo que sirve como pegamento, sellador y aditivo.

COMPONENTE PRINCIPAL: Homopolímero de Acetato de Polivinilo

## USOS

- **SELLADOR PARA RECIBIR ESTUCOS Y TEXTURAS**
- **SELLADOR PARA RECIBIR PINTURA**
- **MEJORA LAS CARACTERÍSTICAS DE ADHERENCIA Y RESISTENCIA DE PRODUCTOS EN POLVO**
- **PEGA TODO TIPO DE MATERIALES POROSOS COMO MADERA, PAPEL Y CARTÓN**

## DATOS TÉCNICOS

Presentación	19 L y 190 L
Tipo	HP
Densidad	1,02 - 1,10 g/mL
Viscosidad	7,000 - 10,000 cP
% sólidos por peso	26% - 29%
pH	> 7,5
Almacenamiento	15 meses



# Resina Delgada



## PREPARACIÓN, APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

### PREPARACIÓN, APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

#### • Como sellador de superficies para recibir estucos y texturas:

1. Limpiar la superficie para que quede libre de polvo y grasa.
2. Añadir en un recipiente 2 L de agua por cada 1 L de **Resina Delgada** (proporción 2:1).
3. Mezclar hasta lograr una emulsión homogénea.
4. Aplicar con rodillo o brocha.
5. Dejar secar por lo menos 1 hora.

**Rendimiento: 12 m<sup>2</sup>/ L de Resina Delgada\***

#### • Como sellador de superficies para recibir pintura:

1. Limpiar la superficie para que quede libre de polvo y grasa.
2. Añadir en un recipiente 3 L de agua por cada 1 L de **Resina Delgada** (proporción 3:1).
3. Mezclar hasta lograr una emulsión homogénea.
4. Aplicar con rodillo o brocha.
5. Dejar secar por lo menos 1 hora.

**Rendimiento: 14 m<sup>2</sup>/ L de Resina Delgada\***

#### • Aditivo fortificante para productos REAL:

Agregar las siguientes dosificaciones de **Resina Delgada** al agua de uso antes de preparar la pasta:

TIPO DE PRODUCTO	PRODUCTO	DOSIFICACIÓN	BENEFICIOS PRINCIPALES
Estucos y Texturas	TextuReal®, Stublock®, Pasta Real, CubreReal®, Aplanado Real y Tirol Real	1/2 L por saco de 25 kg	Mejora significativamente la adherencia, impermeabilidad y dureza

(\* Los rendimientos son teóricos, dependen de las condiciones de la superficie y la instalación.

#### Recomendaciones:

- a) No dejar abierta la cubeta.
- a) Agitar antes de usar.

#### Limitaciones:

- a) No aplicar a temperaturas menores a 5°C.
- b) No utilizarse como sellador en muros exteriores.
- c) No usar como aglutinante único ya que se remulsifica con el agua.
- d) No diluir a más 3:1 (3 partes agua y 1 parte Resina Delgada).

#### • Como pegamento de madera:

1. Antes de pegar asegúrese de que las piezas estén libres de polvo, grasa o cualquier material que interfiera en la adherencia.
2. La madera no debe tener residuos de silicones, pinturas o barnices. De preferencia debe tratarse de madera virgen y seca.
3. Para asegurar que las piezas a pegar embonen perfectamente, se recomienda pulir la madera y eliminar cualquier residuo con brocha o cepillo, en seco.
4. Aplicar una cantidad suficiente y de manera uniforme en una de las superficies a pegar con brocha o rodillo.
5. Aplicar presión durante 30 min en las piezas a unir.

#### Recomendaciones como pegamento de madera:

- a) No diluir el producto para pegar madera.
- b) No aplicar el producto a temperaturas menores a 5°C.
- c) No se recomienda para pegar vidrio, porcelana, metal ni plásticos.
- d) Dejar transcurrir por lo menos 4 horas antes de realizar trabajos con las piezas unidas.

## ADVERTENCIAS

Recubrimientos y Adhesivos de la Laguna S.A. de C.V. considera que la información y recomendaciones aquí contenidas son precisas y confiables. Para garantizar la calidad de nuestros productos es necesario que se sigan las indicaciones y sugerencias antes mencionadas en las fichas técnicas. Por ningún motivo deberán añadirse al producto polvos, líquidos o agentes extraños, ya que estas combinaciones pueden ocasionar problemas en el desempeño del mismo. REAL proporciona asistencia técnica y capacitación gratuita en la instalación de cualquiera de sus productos.

## ALMACENAMIENTO

El producto debe de almacenarse en lugares templados, secos y bien ventilados. No debe de sobrepasarse un tiempo de almacenamiento de 15 meses posterior a la fecha de fabricación en producto sin abrir. La fecha de fabricación se puede identificar con los primeros seis dígitos del número de lote en el siguiente orden: día, mes y año. Las resinas REAL ya diluidas o que no se consumieron en su totalidad se deben mantener bien cerradas y sin exposición al sol, se podrá almacenar hasta por 3 meses.

## NOTAS DE SEGURIDAD

Precauciones a tomar en su manejo y almacenaje: EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y OJOS. La piel de las manos, pies y piernas, incluyendo rodillas, es especialmente vulnerable. Otras precauciones: Use equipo de protección personal: GUANTES, LENTES DE SEGURIDAD Y ZAPATOS CON CASQUILLO. No se ingiera. En caso de ingerirlo no se provoque el vómito y solicite atención médica. El uso de cualquiera de los productos debe ser supervisado por adultos. No se deje al alcance de los menores de edad. Use este producto con ventilación adecuada.

## GARANTÍA

Los productos REAL están fabricados con materias primas de la más alta calidad. Sin embargo existen factores fuera de nuestro control. Recubrimientos y Adhesivos de la Laguna S.A. de C.V. proporciona información técnica, tal como usos, preparación, aplicación y recomendaciones de sus productos, por lo que no es responsable de daños consecuentes a la omisión de la información antes mencionada. Recubrimientos y Adhesivos de la Laguna S.A. de C.V. se hace responsable solo por defectos en la fabricación del producto. Para hacer efectiva dicha garantía es necesario presentar el producto con el distribuidor o fabricante para ser reemplazado en la misma proporción.

**CO-001**

**Versión 2**

Última actualización

10/06/25